



Stand: 16.05.2018

Ausstattung

Format*	900 x 2350 x 227 mm (single) / 900 x 2350 x 314 mm (twin)
Gewicht*	ca. 175 kg (single)
Schutzrechte	Geschmacksmuster geschützt
Display	55" LCD Professional Display 16:9 mit LED Backlight, 1920x1080 Pixel, 24/7 Dauerbetrieb, 2500-3000 cd/m ² , Lebensdauer ca. 50.000 Stunden, HDMI, DVI
Displayausschnitt*	675 x 1200 mm
Front: Displaymodul	VSG-Sicherheitsweißglas, IR/UV gefiltert im SZR, entspiegelt (optional ganze Front)
Front: Sockelmodul	Aluminium nach RAL classic pulverlackiert
Rückseite	Aluminium nach RAL classic pulverlackiert
Korpus	Aluminium nach RAL classic pulverlackiert
Öffnung/Verschluss	Drehflügel / Getriebeverriegelung mit Vierkant
Stromanschluss	230 V AC / 16 A
Stromverbrauch	385 W typisch - 995 W maximal (single) / 770 W typisch - 1990 W maximal (twin)
Temperaturbereich	-33° bis +40°C
Klimatisierung	passiv (Lüftung, Heizung)
Schutzgrad	Staub- und wassergeschützt nach IP 54
Montage	Freiaufstellung mittels Gewindeanker im Verbundmörtel
Kennzeichnung	Herstellerhinweis von außen sichtbar
Optionales Zubehör (weiteres verfügbar)	
PC (Player)	designage® PC i5 Prozessor inkl. Betriebssystem, LAN-Datenanbindung
Touchfolie	designage® Touchausstattung (dual-touch)